



Notifikovaná osoba č. 1478

LIGNOTESTING, a.s.

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky

Technická 5, 821 04 Bratislava 2, Slovenská republika



Certifikát o nemennosti parametrov

1478-CPR-0173

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011 (nariadenie o stavebných výrobkoch - CPR) v platnom znení, sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Dvere rámové z dreva INTERNAL KS01, vonkajšie, jednokrídlové a dvojkrídlové s hrúbkou krídla 65 mm, s výplňou, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, so zárubňou z dreva, s požiarou odolnosťou

varianty výrobku: sú uvedené na rube tohto certifikátu

parametre výrobku: podľa EN 14351-1: 2006+A2: 2016 - nebezpečné látky - emisia formaldehydu (0,03 mg/m³), vodotesnosť (trieda 4A), odolnosť proti zaťaženiu vetrom (trieda C3), prievzdušnosť (trieda 3), podľa EN 16034: 2014 - požiarou odolnosť (E 45, EI₁ 45, EI₂ 45, EW 45 pre dvere s obložkovou zárubňou z dreva a E 30, EI₁ 30, EI₂ 30, EW 30 pre dvere s rámovou zárubňou z dreva), samouzatváranie (C), trvanlivosť samouzatvárania: odolnosť proti degradácii (trieda 0)

zamýšľané použitie: ako dvere s požiarou odolnosťou do prechodových stavebných otvorov v obvodovom plášti budov

Výrobok je možné použiť v stavbe len za podmienok uvedených v právnych predpisoch jednotlivých členských štátov EÚ o požiarnej bezpečnosti stavieb a o podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia kontroly požiarneho uzáveru a v dokumentoch: Protokol o rozšírenej aplikácii požiarnej odolnosti č. LTI-008-18-FEA-03-S z 24.07.2024, Protokol o klasifikácii požiarnej odolnosti podľa EN 13501-2:2023 č. LTI-015-18-FC-03-S z 24.07.2024, LIGNOTESTING, a.s., Bratislava.

Uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou

Kvarčák s.r.o.

Osvobození 223, 747 57 Slavkov, Česká republika

a vyrábaný vo výrobní

Jozef Červenec – Stolárstvo

Malá Bytča 160, 014 01 Bytča

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti parametrov uvedených v prílohe ZA noriem

EN 14351-1: 2006+A2: 2016 a EN 16034: 2014

podľa systému 1 pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 09.09.2025 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa harmonizované normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania a overovania nemennosti parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený notifikovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

V Bratislave, 09.09.2025

Ing. Tatiana Fačková
vedúca notifikovanej osoby č. 1478

173808

LTI/80 CERNEM 1/03
strana 1 z 2


Varianty výrobu:



Dvere rámové z dreva INTERNAL KS01, vonkajšie, jednokrídlové s hrúbkou kridla 65 mm, s výplňou sklo, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (861 x 2 397) mm, s požiarou odolnosťou E 45-C0, EI₁ 45-C0, EI₂ 45-C0, EW 45-C0



Dvere rámové z dreva INTERNAL KS01, vonkajšie, jednokrídlové s hrúbkou kridla 65 mm, s netransparentnou výplňou, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (861 x 2 397) mm, s požiarou odolnosťou E 45-C0, EI₁ 45-C0, EI₂ 45-C0, EW 45-C0




Dvere rámové z dreva INTERNAL KS01, vonkajšie, jednokrídlové s hrúbkou kridla 65 mm, s netransparentnou výplňou a výplňou sklo, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (861 x 2 397) mm, s požiarou odolnosťou E 45-C0, EI₁ 45-C0, EI₂ 45-C0, EW 45-C0




Dvere rámové z dreva INTERNAL KS01, vonkajšie, jednokrídlové s hrúbkou kridla 65 mm, s výplňou sklo, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s rámovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (861 x 2 397) mm, s požiarou odolnosťou E 30-C0, EI₁ 30-C0, EI₂ 30-C0, EW 30-C0




Dvere rámové z dreva INTERNAL KS01, vonkajšie, jednokrídlové s hrúbkou kridla 65 mm, s netransparentnou výplňou, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s rámovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (861 x 2 397) mm, s požiarou odolnosťou E 30-C0, EI₁ 30-C0, EI₂ 30-C0, EW 30-C0




Dvere rámové z dreva INTERNAL KS01, vonkajšie, jednokrídlové s hrúbkou kridla 65 mm, s netransparentnou výplňou a výplňou sklo, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s rámovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (861 x 2 397) mm, s požiarou odolnosťou E 30-C0, EI₁ 30-C0, EI₂ 30-C0, EW 30-C0




Dvere rámové z dreva INTERNAL KS01, vonkajšie, dvojkridlové s hrúbkou kridla 65 mm, s výplňou sklo, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (1 794 x 2 397) mm, s požiarou odolnosťou E 45-C0, EI₁ 45-C0, EI₂ 45-C0, EW 45-C0




Dvere rámové z dreva INTERNAL KS01, vonkajšie, dvojkridlové s hrúbkou kridla 65 mm, s netransparentnou výplňou, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (1 794 x 2 397) mm, s požiarou odolnosťou E 45-C0, EI₁ 45-C0, EI₂ 45-C0, EW 45-C0




Dvere rámové z dreva INTERNAL KS01, vonkajšie, dvojkridlové s hrúbkou kridla 65 mm, s netransparentnou výplňou a výplňou sklo, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (1 794 x 2 397) mm, s požiarou odolnosťou E 45-C0, EI₁ 45-C0, EI₂ 45-C0, EW 45-C0



Dvere rámové z dreva INTERNAL KS01, vonkajšie, dvojkridlové s hrúbkou kridla 65 mm, s výplňou sklo, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s rámovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (1 794 x 2 397) mm, s požiarou odolnosťou E 30-C0, EI₁ 30-C0, EI₂ 30-C0, EW 30-C0



Dvere rámové z dreva INTERNAL KS01, vonkajšie, dvojkridlové s hrúbkou kridla 65 mm, s netransparentnou výplňou, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s rámovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (1 794 x 2 397) mm, s požiarou odolnosťou E 30-C0, EI₁ 30-C0, EI₂ 30-C0, EW 30-C0



Dvere rámové z dreva INTERNAL KS01, vonkajšie, dvojkridlové s hrúbkou kridla 65 mm, s netransparentnou výplňou a výplňou sklo, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s rámovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (1 794 x 2 397) mm, s požiarou odolnosťou E 30-C0, EI₁ 30-C0, EI₂ 30-C0, EW 30-C0

V Bratislave, 09.09.2025

Ing. Tatiana Fačková
vedúca notifikovanej osoby č. 1478