



Notifikovaná osoba č. 1478

LIGNOTESTING, a.s.

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky

Technická 5, 821 04 Bratislava 2, Slovenská republika

 **SNAS**

Reg. No. 104/P-048

Certifikát o nemennosti parametrov

1478-CPR-0174

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011 (nariadenie o stavebných výrobkoch - CPR) v platnom znení, sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Dvere rámové z dreva INTERNAL KS01, vonkajšie, jednokrídlové a dvojkridlové s hrúbkou krídla 65 mm, s výplňou, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s obložkovou zárubňou z dreva, tesné proti prieniku dymu

varianty výrobku: sú uvedené na rube tohto certifikátu

parametre výrobku: podľa EN 14351-1: 2006+A2: 2016 - nebezpečné látky - emisia formaldehydu (0,03 mg/m³), vodotesnosť (trieda 4A), odolnosť proti zaťaženiu vetrom (trieda C3), prievzdušnosť (trieda 3), podľa EN 16034: 2014 - dymotesnosť (S_{a4} pre jednokrídlové dvere a S_{a4}, S₂₀₀ pre dvojkridlové dvere), samouzatváranie (C), trvanlivosť samouzatvárania: odolnosť proti degradácii (trieda 0)

zamýšľané použitie: ako dvere tesné proti prieniku dymu do prechodových stavebných otvorov v obvodovom plášti budov

Výrobok je možné použiť v stavbe len za podmienok uvedených v právnych predpisoch jednotlivých členských štátov EÚ o požiarnej bezpečnosti stavieb a o podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia kontroly požiarneho uzáveru a v dokumentoch: Protokol o rozšírenej aplikácii dymotesnosti č. LTI-001-25-SEA-01-S z 10.04.2025, Protokol o klasifikácii dymotesnosti podľa EN 13501-2: 2023 č. LTI-001-25-SC-01-S z 11.04.2025, LIGNOTESTING, a.s., Bratislava.

Uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou

Kvarčák s.r.o.

Osvobození 223, 747 57 Slavkov, Česká republika

a vyrábaný vo výrobní

Jozef Červenec – Stolárstvo

Malá Bytča 160, 014 01 Bytča

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti parametrov uvedených v prílohe ZA noriem

EN 14351-1: 2006+A2: 2016 a EN 16034: 2014

podľa systému 1 pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 09.09.2025 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa harmonizované normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania a overovania nemennosti parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený notifikovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

V Bratislave, 09.09.2025

Ing. Tatiana Fačková
vedúca notifikovanej osoby č. 1478


173809

LTI/80 CERNEM 1/03
strana 1 z 2


Varianty výroby:




Dvere rámové z dreva INTERNAL KS01, vonkajšie, jednokrídlové s hrúbkou krídla 65 mm, s výplňou sklo, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (861 x 2 397) mm, tesné proti prieniku dymu S_{a4}-C0




Dvere rámové z dreva INTERNAL KS01, vonkajšie, jednokrídlové s hrúbkou krídla 65 mm, s netransparentnou výplňou, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (861 x 2 397) mm, tesné proti prieniku dymu S_{a4}-C0




Dvere rámové z dreva INTERNAL KS01, vonkajšie, jednokrídlové s hrúbkou krídla 65 mm, s netransparentnou výplňou a výplňou sklo, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (861 x 2 397) mm, tesné proti prieniku dymu S_{a4}-C0



Dvere rámové z dreva INTERNAL KS01, vonkajšie, dvojkrídlové s hrúbkou krídla 65 mm, s výplňou sklo, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (1 794 x 2 397) mm, tesné proti prieniku dymu S_{a4}-C0, S₂₀₀-C0



Dvere rámové z dreva INTERNAL KS01, vonkajšie, dvojkrídlové s hrúbkou krídla 65 mm, s netransparentnou výplňou, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (1 794 x 2 397) mm, tesné proti prieniku dymu S_{a4}-C0, S₂₀₀-C0



Dvere rámové z dreva INTERNAL KS01, vonkajšie, dvojkrídlové s hrúbkou krídla 65 mm, s netransparentnou výplňou a výplňou sklo, otváracie, otočné, s jednoduchou polodrážkou, s obložkovou zárubňou z dreva, s rozmerom prechodového otvoru (1 794 x 2 397) mm, tesné proti prieniku dymu S_{a4}-C0, S₂₀₀-C0

V Bratislave, 09.09.2025

Ing. Tatiana Fačková
vedúca notifikovanej osoby č. 1478